

FOSSER Premium Longlife 5W- 30

-Certificate-

Синтетическое, маловязкое, высокопроизводительное, моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

Свойства

FOSSER Premium Longlife высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло класса SAE 5W- 30. Базовые масла новейшей технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс новейших присадок превосходят текущие практические требования. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного двигателя. Надёжный контроль экстремальных нагрузок и высоких температур. Целенаправленное комбинирование активных веществ новейшей технологии, специально адаптированных к применяемым синтетическим компонентам, гарантирует высочайшую защиту от износа, образования отложений и чёрного шлама, а также высокую чистоту двигателя. **FOSSER Premium Longlife** способствует благодаря снижению вредных выбросов и экономии топлива сохранению экологии.

Указания по применению

FOSSER Premium Longlife премиальный продукт для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей новейшего поколения. Самые строгие современные требования, предъявляемые к моторным маслам легковых автомобилей, выполняются с большим запасом даже при увеличенных интервалах замены масла. **Соблюдать инструкции производителя!**

Описание характеристик

Спецификации:
ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF

Рекомендация*:
MB допуск 229.3 / 229.5
VW-стандарт 502.00 / 505.00
BMW Longlife-01

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium Longlife
Класс SAE	DIN 51 511	-	5W-30
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,858
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	5500
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм ² /с	68
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	178
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	235
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 36
Число основности	DIN ISO 3771	мгКОН/г	10,4
Сульфатная зола	DIN 51 575	г/100 г	1,17

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

*соответствует требованиям OEM-производителя