

FOSSER Premium Plus 0W- 30

-Certificate-

Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для легковых автомобилей

Свойства

FOSSER Premium Plus 0W- 30 - высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло для высочайших требований, предъявляемых к бензиновым и дизельным двигателям легковых автомобилей. Базовые масла новейшей технологии синтеза и адаптированный к ним комплекс новейших присадок существенно превосходят текущие практические требования. Обеспечивает отличные пусковые качества и высокую надёжность смазывания холодного двигателя. Надёжный контроль экстремальных нагрузок и высоких температур. Целенаправленное комбинирование активных веществ новейшей технологии, специально адаптированных к применяемым синтетическим компонентам, гарантирует высочайшую защиту от износа, образования отложений и чёрного шлама, а также высокую чистоту двигателя. Благодаря экономии топлива и снижения вредных выбросов **FOSSER Premium Plus 0W- 30** способствует сохранению экологии.

Указания по применению

FOSSER Premium Plus 0W- 30 - премиальный продукт для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей новейшего поколения. Самые строгие современные требования, предъявляемые к моторным маслам легковых автомобилей, выполняются с большим запасом даже при увеличенных интервалах замены масла. **Соблюдать инструкции производителя!**

Описание характеристик

Спецификации:
ACEA A3/B3/B4 • API SN/CF

Рекомендации*:
MB-допуск 229.3 / 229.5
BMW Longlife-01
Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium Plus
Класс SAE	DIN 51 511	-	0W-30
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,841
Вязкость при -35°C	DIN 51 377	мПа с	5850
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм ² /с	72
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	>160
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°С	>230
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	- 51

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах
*соответствует требованиям OEM-производителя