

FOSSER Premium VS 5W- 40

-Certificate-

Синтетическое маловязкое высокопроизводительное моторное масло легкого хода для для легковых автомобилей

Свойства

FOSSER Premium VS 5W-40 - высокопроизводительное маловязкое синтетическое моторное масло класса SAE 5W- 40. Синтетические компоненты и адаптированный к ним комплекс новейших присадок обеспечивают соблюдение текущих практических требований. Существенно улучшенное качество моторного масла **FOSSER Premium VS 5W- 40** совершенствует защиту от износа и повышение чистоты двигателя, в т.ч. при увеличенных интервалах между заменами масла. За счёт крайне низкой вязкости в холодных условиях и надлежащей вязкости при высокой температуре обеспечивается высокий потенциал экономии топлива.

Указания по применению

FOSSER Premium VS 5W- 40 - высокопроизводительное маловязкое масло для требовательных двигателей. Рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в т.ч. с турбонаддувом и прямым впрыском, при любых рабочих условиях. **Соблюдать инструкции производителя!**

Описание характеристик

Спецификации:
ACEA A3/B4 • API SN/CF

Допуск:
MB-допуск 229.3

Рекомендации*:
VW-стадарт 502.00 / 505.00
BMW Longlife-98
Porsche A 40
Opel GM-LL-B-025
Renault RN 0700 / RN 0710
PSA B71 2296

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Premium VS
Класс SAE	DIN 51 511	-	5W-40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см ³	0,855
Вязкость при -30°C	DIN 51 377	мПа с	6500
Вязкость при 40°C	DIN 51 562	мм ² /с	85,3
Вязкость при 100°C	DIN 51 562	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости (VI)	DIN ISO 2909	-	171
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°С	225
Температура застывания	DIN ISO 3016	°С	- 30
Число основности	DIN ISO 3771	мгКОН/г	10,0
Сульфатная зола	DIN 51 575	г/100 г	1,2

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

*соответствует требованиям OEM-производителя